

Det koblede tagvindue i støbejern er forsynet med udskyderstang samt 2 anverfere, som kan reguleres



DET HAR VÆRET VIGTIGT AT DEN OPLUKKELIGE DEL AF VINDUET EFTER SAMLINGEN HAR KUNNE JUSTERES FOR AT OPNÅ DEN MAXIMALE TÆTHED.

TÆTHEDEN MELLEM DE 2 KULDEBROER KARM OG OPLUKKELIG DEL ER VIGTIG FOR AT OPRETHOLDE DEN GODE U VÆRDI - TRÆKKET AF RAMMEN IND IMOD TÆTNINGSLISTEN PÅ KARMEN KAN OPTIMERES VED AT BÅDE ANVERFERE OG ØSKEN ER FORSYNET MED GEVIND. HERUDOVER FIKSERES UDSKYDERSTANGEN MED 2 LÅSTAPPER.

PLADEN OG DEN KOBLEDE ALURAMME SKAL MODSTÅ ET KRAFTIGT TRÆK FRA ØSKEN OG UDSKYDERSTANG NÅR DEN TUNGE KOBLEDE RAMME SKAL LUKKES.

ALURAMMEN MÅ IKKE SLÅ FRA JERNRAMMEN OG DANNE UTÆTHED DERFOR ER DEN FORANKRET EKSTRA MED 2 AF DE 4 SKRUER.