

Generel information om tagvinduer i støbejern

FAQ – svar på ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg vælge tagvinduer i støbejern. Danner de ikke kondens ?

Materialet støbejern matcher ældre huse fra før 1950. Tagvinduer i støbejern repræsenterer autenticitet. De er med til at forstærke et velproportioneret helhedsindtryk af arkitekturen i en bygning fra før 1950. Vælger man det koblede tagvindue i støbejern får man samtidig et energioptimeret moderne tagvindue, som er tæt og uden kondens. Tagvinduet er testet af Teknologisk Institut og godkendt af Kulturstyrelsen. Der er aldrig blevet konstateret kondensproblemer: Det skyldes et perfekt samspil mellem den højisolerede karm og rammen med den patenterede aluramme.

Uisolere / Isolere tagvindue i støbejern ?

Uisolerede tagvinduer eller isolerede koblede tagvinduer. Det kan være en god ide at vælge et koblet tagvindue på trods af at man har et uopvarmet tagrum, hvis man på sigt vil konvertere tagrummet til beboelse. Et uisolere vindue kan ikke eftermonteres til at blive et koblet vindue senere.

Priser?

Priser på de forskellige vinduestyper indhentes ved forespørgsel hos GH Holbæk Jernstøberi.

Leveringstid?

Som hovedregel vil leveringstiden være 6-8 uger for vores standardvinduer. Nogle vinduestyper kan dog være på lager på forespørgselstidspunktet. Det betyder kortere leveringstid. Kontakt os for leveringsstatus for den ønskede vinduestype.

Hvad med bestilling af tagvinduestyper udenfor standardsortimentet?

Det er muligt at bestille vinduer til andre typer tagsten eller i andre størrelser og udformninger. Det kræver, at der laves en model. Modellsnedkeren kræver ekstra leveringstid på 2-3 måneder og en engangsomkostning på ca 50.000 kr.

Passer vinduestype fra standardsortiment til mit tags tagsten?

Hvilken model tagsten ligger på taget hvor man ønsker et tagvindue? Det kan på nogle tagsten være svært at aflæse og afgøre. Her er det muligt at få en aftale med GH Form i om at få tilsendt en umalet karm på prøve der passer tættest på ens tagsten mål. Den tilknyttede håndværker kan ved oplægning af prøvearmen beslutte om han kan få indpasset tagstenene til karmen. Ved ordre fratrækkes fragten faktureringsbeløbet.

Valg af farve

Tagvinduerne leveres som standard i farven kaldt "lys pearl" Den har RAL koden 7021 – en grafit sort farve med perlestruktur. En struktur der bryder overfladen og skaber dybde i farven. Andre standardfarver er blank sort. Den passer til sortglaseret tagsten. Tegl rød med RAL koden 8004- leveres også som standard uden merberegning. Tagvinduet inderkarm leveres som standard i "lys pearl", men kan for en merpris bestilles i hvid. Andre farver kan rekvireres ved at meddele hvilken RAL farve man ønsker. Der kan forekomme ekstraomkostninger og ekstra leveringstid for specielle farver.

Valg af sprosseinddeling

Som standard leveres tagvinduerne med rammer og sprosser som vist på produktbladene. Anden sprosseopdeling eller helt uden sprosser kan frit vælges og udføres uden beregning

Gasfjedrene på 9 sten og 12 sten

De sorte gasfjedre på de koblede 9 sten og 12 sten vinduer er godkendt af Kulturstyrelsen. De letter åbning og lukning af de store tunge rammer og synes ikke særligt visuelt dominerende. De kan imidlertid nemt hægtes af hvis ejeren finder dem til gene for tagvinduet udtryk.

Monteringsvejledning og DWGfiler

På vores website forefindes vejledninger på tætning til undertag og lægning af tegl og skifer. Alle vinduestyper kan hentes som produktblade i PDF format eller som tegninger i DWG format og indsættes i projektmateriale tegnet i Autocad.

Referenceliste

GH Form kan henvise til en lang referenceliste med sine koblede tagvinduer i støbejern i et bredt udsnit af Danmarks huse fra før 1950, der tæller borge, slotte, godser, byhuse, villaer og landejendomme.